

XGLASS



ПРОЧНАЯ



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ



НЕ ВЫГОРАЕТ

СЕТКА ЗАЩИТНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для укрытия строительных лесов, затенения, защиты живых насаждений, создания временных ограждений

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает безопасную работу на высоте
- Создает декоративный эффект
- Подходит для многократного использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса 1 кв. м, г	35 г ± 2 %	55 г ± 2 %	80 г ± 2 %
Длина, м	(50, 100) ± 5 %	50 ± 5 %	50 ± 5 %
Ширина, м	(3, 4) м ± 2 %		
Размер ячейки, мм	4 x 10	10 x 1,5	1 x 6
Цвет	зеленый		
Процент затенения, %	от 30 до 35	от 47 до 55	от 65 до 85

СОСТАВ: ПНД.

СРОК ГОДНОСТИ: Не ограничен

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Должна храниться в закрытых сухих помещениях при температуре от 0 до + 35 °С и относительной влажности не более 80 %

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рабочая температура от + 5 °С до + 40 °С. Относительная влажность - 45 - 80 %

